

، 50A/690V ، (3P) قطب 3 ، TeSys GV قطع کننده مدار موتور GV3P50 کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر ، این یک حفاظت حرارتی مغناطیسی با محدوده تنظیم حرارتی 37-50. 50kV@400V برای کاربردهای موتور 3 فاز 22 ارائه می کند. اتصال توسط ترمینال های Icu 50kA@400V ، ظرفیت شکستن بالا In خاموش شدن مغناطیسی در 14 دارای AC-3 کنترل شروع-ایست توسط دستگیره چرخشی تضمین شده برای 50000 چرخه Everlink BTR. پیچی (RoHS/REACH) ، سازگار با حق بیمه سبز (ATEX ، دریایی ، EAC ، CCC ، CSA ، UL ، IEC) گواهینامه چندگانه

GV3P50 کاربرد کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر

با ظرفیت جریان الکتریکی بین 37 تا 50 آمپر در دمای بالا، برای محافظت از GV3P50 کلید حرارتی مغناطیسی تجهیزات برقی و الکترونیکی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید حرارتی با تشخیص افزایش دما و جریان بیش از حد، به صورت خودکار قطع جریان الکتریکی و جلوگیری از آسیب به تجهیزات متصل به آن می پردازد.

در موتورهای الکتریکی است. با نصب این کلید حرارتی در مدار GV3P50 کاربرد اصلی کلید حرارتی مغناطیسی الکتریکی موتور، در صورتی که دمای موتور به حد مجاز برسد یا جریان بیش از حد مجاز از آن عبور کند، کلید حرارتی فعال شده و جریان الکتریکی را قطع می کند تا از خطر آسیب به موتور جلوگیری شود.

در تجهیزات برقی و الکترونیکی دیگر نیز می تواند استفاده شود، اگر این GV3P50 همچنین، کلید حرارتی مغناطیسی تجهیزات دارای جریان الکتریکی بین 37 تا 50 آمپر باشند و نیاز به محافظت در برابر افزایش دما و جریان بیش از حد داشته باشند.

GV3P50 ویژگی های اصلی کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر

- محدود: TeSys TeSys Deca
- محصول: TeSys GV3
- نام محصول: TeSys GV3 TeSys Deca
- نوع محصول یا جزء: قطع کننده مدار
- نام کوتاه دستگاه: GV3P
- کاربرد دستگاه: موتور
- تکنولوژی واحد سفر: حرارتی مغناطیسی

GV3P50: مشخصات فنی کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر

- تنظیم آمپر اضافه بار استارت: 37-50 آمپر
- محافظ مدار مغناطیسی حرارتی: زیر جزء
- قطب استارت: سه قطبی
- IP20 محفظه استارت: نوع
- [اشنایدر الکتریک](#): سازنده
- آمپر استارت: 50 آمپر
- VAC ولتاژ عایق رابط کاربری: 690
- نوع دستگیره: چرخشی کنترل
- ظرفیت شکست: Icu 400 در V 50kA
- ظرفیت شکست: Icu 400 در V 50kA
- توان نامی در AC3 (kW) 22
- ولت: 400
- Ue 690VAC: ولتاژ عملیاتی
- mm2 حداکثر کابل انعطاف پذیر: 35
- mm2 حداقل کابل انعطاف پذیر: 1

- نصب ریل: TS35 DIN
- ارتفاع: 132 میلی متر
- عرض: 55 میلی متر
- عمق: 136 میلی متر
- شماره استاندارد: IEC/EN 60947-2، IEC/EN 60947-4-1، UL 60947-4-1، CSA C22.2 شماره 1-4-60947



کلید حرارتی مغناطیسی 37G50 آمپر GV3P50

دارای گارانتی و اصلیت، که به صورت عمده و تکی هم GV3P50 محصول کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر و مشاوره بیشتر برای خرید این GV3P50 بفروش می رسد برای خرید راحت کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر [با مشاورین آنلاین ما در ارتباط باشید کالا به راحتی از طریق راه های ارتباطی](#)

ما با جمع اوری اطلاعات کامل از محصول در روند خرید شما کمک کرده ایم و برای اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ما ارتباط برقرار کنید.

[09902201130](tel:09902201130) – [02136057883](tel:02136057883) – [02136870772](tel:02136870772): تماس با مشاورین فروش [شرکت تامین تجهیزات فنی آنیل](#)

با سپاس از همراهی شما کاربران عزیز جهت استعلام قیمت و موجودی محصول می توانید با شماره های ثبت شده تماس بگیرید و در همین صفحه می توانید نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.

GV3P50 کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر pdf دانلود