

کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73 قطع کننده مدار موتور GV TeSys ، 3 قطب (P)3 ، 73A/690V ، برای کاربردهای موتور 3 فاز 37. @400V kW این یک حفاظت حرارتی مغناطیسی با محدوده تنظیم حرارتی 62-73A ، خاموش شدن مغناطیسی در xIn15 ، با ظرفیت شکستن بالا Icu 50kA@400V ارائه می کند. اتصال توسط ترمینال های پیچی Everlink کنترل شروع-ایست توسط دستگیره چرخشی تضمین شده برای 20000 چرخه AC-3 دارای گواهینامه چندگانه (IEC) ، UL ، CSA ، CCC ، EAC ، دریایی ، (ATEX) ، سازگار با حق بیمه سبز (RoHS/REACH)

## کاربرد کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73

کلید حرارتی مغناطیسی GV3P73 یک قطعه الکترونیکی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید حرارتی برای محافظت از موتورها و تجهیزات برقی در برابر افزایش دما و جریان بیش از حد استفاده می شود.

مقادیر کلید حرارتی GV3P73 که شما ارائه داده اید، به معنای ظرفیت جریان الکتریکی آن در حالت عادی (غیرفعال) و در حالتی که دمای آن از حد مجاز بیشتر شود (فعال) است. برای استفاده از این کلید حرارتی، باید آن را با مشخصات دیگر تجهیزات الکتریکی خود هماهنگ کنید.

با توجه به مقادیر ارائه شده، GV3P73 برای محافظت از تجهیزات با جریان بین 62 تا 73 آمپر در دمای بالا مناسب است. برای استفاده صحیح از این کلید حرارتی، بهتر است دستورالعمل های تولید کننده را دنبال کنید و به مشخصات دیگر تجهیزات الکتریکی خود توجه کنید.

## ویژگی کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73

- محدوده TeSys TeSys Deca : TeSys
- محدوده محصول GV3 : TeSys
- نام محصول TeSys GV3 TeSys Deca : TeSys
- برند : [آشنایدر الکتریک](#)
- نوع محصول یا جزء : قطع کننده مدار
- نام کوتاه دستگاه GV3P : GV3P
- کاربرد دستگاه : موتور
- تکنولوژی واحد سفر : حرارتی مغناطیسی
- توضیحات قطب : P3
- نوع شبکه AC :
- دسته استفاده AC-3 : مطابق با IEC 60947-4-1 رده A مطابق با IEC 60947-2
- فرکانس شبکه : 60/50 هرتز
- حالت ثابت : ریل DIN متقارن 35 میلی متری : پنل بریده شده : پیچ با 3 پیچ (M4)
- جریان نامی : A73
- امتیاز واحد سفر : A73...62
- نوع کنترل : دستگیره چرخشی
- ولتاژ مقاومت در برابر ضربه نامی : 6 [Uimp] کیلو ولت مطابق با استاندارد IEC 60947-2
- ارتفاع : 132 میلی متر
- عرض : 55 میلی متر
- عمق : 136 میلی متر
- وزن محصول : 0.96 کیلوگرم
- رنگ : خاکستری تیره سبز (SE GREEN 2)
- جریان قطع مغناطیسی : A1120
- ولتاژ عملیاتی نامی : 690 ولت AC 50/60 هرتز

- ولتاژ عایق نامی: 690 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2



کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73

## مشخصات کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73

محصول کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73 دارای گارانتی و اصالت، که به صورت عمده و تکی هم بفروش می رسد برای خرید راحت کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73 و مشاوره بیشتر برای خرید این کالا به راحتی از طریق راه های ارتباطی با مشاورین آنلاین ما در ارتباط باشید.

ما با جمع اوری اطلاعات کامل از محصول در روند خرید شما کمک کرده ایم و برای اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ما ارتباط برقرار کنید.

تماس با مشاورین فروش [شرکت تامین تجهیزات فنی آنیل 09902201130](http://www.09902201130.com) – 02136057883 – 02136870772 :

با سپاس از همراهی شما کاربران عزیز جهت استعلام قیمت و موجودی محصول می توانید با شماره های ثبت شده تماس بگیرید و در همین صفحه می توانید نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.

دانلود pdf کلید حرارتی مغناطیسی 62 تا 73 آمپر GV3P73