

قطع کننده مدار موتور TeSys GV ، 3 قطب (P)3 ، 32A/690V ، برای کاربردهای موتور 3 فاز 15 kW@400V این یک حفاظت حرارتی مغناطیسی با محدوده تنظیم حرارتی A32-24 ، خاموش شدن مغناطیسی در xIn13 ، ظرفیت شکستن بالا Icu 10kA@400V ارائه می کند. اتصال با پایانه های گیره پیچ. کنترل Start-stop توسط دکمه فشاری تضمین شده برای 100000 چرخه AC-3 دارای گواهینامه چندگانه (IEC) ، UL ، CSA ، CCC ، EAC ، دریایی ، (ATEX) ، سازگار با حق بیمه سبز. (RoHS/REACH).

کاربرد کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر GV2ME32

کلید حرارتی مغناطیسی GV2ME32 با ظرفیت جریان الکتریکی در دمای بالا، برای محافظت از تجهیزات برقی و الکترونیکی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید حرارتی با تشخیص افزایش دما و جریان بیش از حد، به صورت خودکار قطع جریان الکتریکی و جلوگیری از آسیب به تجهیزات متصل به آن می پردازد.

کاربرد اصلی کلید حرارتی مغناطیسی GV2ME32 در موتورهای الکتریکی است. با نصب این کلید حرارتی در مدار الکتریکی موتور، در صورتی که دمای موتور به حد مجاز برسد یا جریان بیش از حد مجاز از آن عبور کند، کلید حرارتی فعال شده و جریان الکتریکی را قطع می کند تا از خطر آسیب به موتور جلوگیری شود.

همچنین، کلید حرارتی مغناطیسی GV2ME32 در تجهیزات برقی و الکترونیکی دیگر نیز می تواند استفاده شود، اگر این تجهیزات دارای جریان الکتریکی باشند و نیاز به محافظت در برابر افزایش دما و جریان بیش از حد داشته باشند.

ویژگی های اصلی کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر GV2ME32

- محدوده TeSys TeSys Deca : TeSys
- محدوده محصول TeSys GV2 : TeSys
- نام محصول TeSys GV2 TeSys Deca : TeSys
- برند : اشنایدر الکتریک
- نوع محصول یا جزء : قطع کننده مدار
- نام کوتاه دستگاه GV2ME : GV2ME
- کاربرد دستگاه : موتور
- تکنولوژی واحد سفر : حرارتی مغناطیسی

مشخصات فنی کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر GV2ME32

- جریان دارای امتیاز : A32
- نوع شبکه AC :
- ولتاژ عملیاتی نامی : 690 ولت AC 50/60 هرتز IEC 60947-2
- ارتفاع : 89 میلی متر
- حساسیت به خطای فاز : بله IEC 60947-4-1
- وظیفه رتبه بندی شده : پیوسته IEC 60947-4-1
- جریان حرکت مغناطیسی : A416-416
- جریان حرارتی هوای آزاد معمولی : IEC 60947-4-132 A
- حداکثر سرعت عملیات : 25 سیکل در ساعت
- موقعیت عملیاتی : هر موقعیتی
- ولتاژ مقاومتی نامی ضربه : 6 کیلو ولت IEC 60947-2
- وزن خالص : 0.26 کیلوگرم
- دسته استفاده || IEC 60947-4-1 AC-3 رده IEC 60947-2 A

- حالت ثابت: ریل DIN متقارن 35 میلی متری بریده شده || پانل پیچ شده با صفحه آداپتور)
- نوع کنترل: دکمه ای
- اتلاف نیرو در هر قطب: 2.5 وات
- دوام الکتریکی: 100000 سیکل V AC-3 440
- رتبه واحد سفر: A32-24



کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر GV2ME32

محصول کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر GV2ME32 دارای گارانتی و اصالت، که به صورت عمده و تکی هم بفروش می رسد برای خرید راحت کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر GV2ME32 و مشاوره بیشتر برای خرید این کالا به راحتی از طریق راه های ارتباطی با مشاورین آنلاین ما در ارتباط باشید.

ما با جمع اوری اطلاعات کامل از محصول در روند خرید شما کمک کرده ایم و برای اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ما ارتباط برقرار کنید.

تماس با مشاورین فروش **شرکت تامین تجهیزات فنی آنیل** 09902201130 – 02136057883 – 02136870772 :

با سپاس از همراهی شما کاربران عزیز جهت استعلام قیمت و موجودی محصول می توانید با شماره های ثبت شده تماس بگیرید و در همین صفحه می توانید نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.

دانلود pdf کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر GV2ME32